

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS1218ERT

MODEL	ZS1218ERT
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	13.8m
A-Platform Yüksekliği - (Açık)	11.8m
B- Platform Yüksekliği - (Kapalı)	1.65m
C- Platform Uzunluğu (Destekli/Desteksiz)	2.75m
D- Platform Genişliği	1.52m
Platform Uzatma	1.2m
E- Kapalı Yükseklik (Korkuluklu)	2.74m
Kapalı Yükseklik (Korkuluk Kapalı)	2.05m
F- Uzunluk (Destekli/Desteksiz)	3.5m
G- Genişlik	1.75m
H- Aks Merkezleri Aralığı	1.95m
I- Yerden Yükseklik	0.24m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	350kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113kg
Sürüş Yüksekliği	Tam Açık
Maks. Çalışan Sayısı	3/2
Sürüş Hızı- Kapalı	6km/h
Sürüş Hızı- Açık	0.5km/h
Dönüş Yarıçapı (İç)	2.0m
Dönüş Yarıçapı (Dış)	4.2m
Kaldırma Motoru	48V/5.0KW
Yürüyüş Motoru	2x32VAC/3.3KW
Yukarı/Aşağı Süresi	55/50s
Tırmanma Kabiliyeti	40%
Maks. Çalışma Eğimi	2°/3°
Kumanda Sistemi	Oransal Kumanda Sistemi
Sürüş	Ana Tekerlekler
Fren	Ana Tekerlekler
Lastikler	Ø675mmX280mm
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	8x6V/220Ah - 8x6V/230Ah
Şarj Cihazı	48V/35A
AĞIRLIK	
Ağırlık	4900kg

