

TEKNİK ÖZELLİKLER

ZS0808HD

MODEL	ZS0808HD
BOYUTLAR	
Çalışma Yüksekliği	10,00 m
A –Platform Yüksekliği –Açık	8,00 m
B –Platform Yüksekliği –Kapalı	1,26 m
C –Platform Uzunluğu	2,30 m
D –Platform Genişliği	0,81 m
Platform Uzatma	0,91 m
E –Kapalı Yükseklik (korkuluklu)	2,40 m
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	1,90 m
F –Uzunluk	2,49 m
G –Genişlik	0,81 m
H –Aks Merkezleri Aralığı	1,85 m
I –Yerden Yükseklik -Kapalı	0,11 m
J –Yerden Yükseklik -Açık	0,02 m
PERFORMANS	
Yük Kapasitesi	230 kg
Uzatma Bölümü Yük Kapasitesi	113 kg
Maksimum Kişi Sayısı	2
Sürüş Hızı -Kapalı	3,5 km/h
Sürüş Hızı -Açık	0,8 km/h
Dönme Yarıçapı -İç	0,10 m
Dönme Yarıçapı -Dış	2,10 m
Kaldırma/İndirme Yürüyüş Motoru	24V / 3,3kW
Kaldırma/İndirme Süresi	31s / 40s
Tırmanma Kabiliyeti	%25 (14°)
Maksimum Çalışma Eğimi (Yatay/Dikey)	1.5° / 3°
Kumanda Sistemi	Oransal
Sürüş	Ön Tekerler
Fren	Arka Tekerler
Lastikler	381mm x 127 mm
GÜÇ KAYNAĞI	
Aküler	4 x 6V- 225Ah
Şarj Cihazı	24V / 30A
AĞIRLIK	
Ağırlık	2.060 kg

